



## iT 5K400 KB

### VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Keyboard (Pannello LCD con 5 livelli di potenza su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S03



**10+**  
puntali  
extra su  
richiesta

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore iT 5K400 KB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

### OPTIONALS



**LCD**

INTERRUTTORE LCD PANEL  
A PEDALE




ART - iT 5K400 KB


### PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA



#### Specifiche tecniche

 400x340x1000h mm


 800x800x1280h mm

 66 KG

 Potenza di ingresso 5 kW - 16 A  
Connessione elettrica IEC60309

 400V/3PH+T 50 

 Livello di frequenza 15-30 KHz


 Ciclo di lavoro 30 min\* (\* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)

 8 m Cavo elettrico

**IP** Grado di protezione IP21

 Fusibili di protezione

 Tanica 20lt  
Sistema di raffreddamento a liquido

 Scambiatore di calore idraulico con ventola



EAC

UK  
CA

Direttive e certificazioni