

COMBO 5K400 LCD - All Rounder

2 MACHINES EN 1

AVANTAGES UNIQUES

- Panneau de commande écran LCD avec 5 niveaux de puissance
- Carte électronique de puissance
- Groupe radiateur hydraulique
- Câble inducteur long 3 m
- Commande à pédale pneumatique, câble 2,2 m

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur **Combo 5K400 LCD** sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

CARROSSERIE:

- Lunettes arrière dégivrantes/ vitres latérales
- Toit ouvrant automatique en verre
- Baguettes
- Autocollants et logos sans résidus de peinture
- Mastics et/ou matériaux d'isolation phonique
- Goudron
- Colle structurelle

INDUCTION:

- Pneus bloqués
- Géométrie des roues

ACCESSOIRES INCLUS



ART: IND/GLOVE.C
GANT DE CHAUFFAGE



ART: IND/GLASS.C
INDUCTEUR VITRES



ART: IND 5kW/S03
EMBOUT



ART: DENT-001.C
INDUCTEUR BOSSES



ART - iT COMBO 5K all rounder

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



400x340x1000h mm



800x800x1280h mm



66 KG



Puissance d'entrée 5 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309



400V/3PH+T 50
230V/1PH (or 3PH)



Fréquence de travail 15-30 Khz



Cycle de service 30 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



ERC UK CA Directives et certification