



COMBO All Rounder

BENEFICIOS ÚNICOS

- Interfaz del panel de control con teclado y leds con 5 niveles de potencia calorífica
- Unidad de tablero de potencia
- Grupo radiador hidráulico
- Cable transformador inductor 3,0 m
- Accesorio de pedal con cable 2,2 m

APLICACIONES

Los inductores de calor **Combo All Rounder** son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

COLISIÓN:

- Ventanas traseras/ventanas laterales con calefacción
- Vidrio del techo corredizo del automóvil
- Molduras
- Adhesivos y pegatinas sin residuos
- Pintura
- Selladores y / o materiales de aislamiento acústico
- Revestimiento de alquitrán
- Pegamento estructural

INDUCCIÓN:

- Pneumáticos bloqueados
- Alineación de ruedas

ACCESORIOS INCLUIDOS



ART: IND/GLOVE.C
GUANTE CALEFACTOR



ART: IND/GLASS.C
REMOVEDOR DE VIDRIOS



ART: IND 5kW/S03
LANZA



ART: DENT-001.C
ELIMINACIÓN DE DENTES

2 MÁQUINAS EN 1



ART - COMBO All Rounder

PERSONALIZACIÓN A PETICIÓN

Características técnicas



485x330x405h mm



700x400x500h mm



15 KG



Potencia de entrada 3,5 kW - 16 A
Conexión eléctrica IEC60309



230V/1PH+T 50



Frecuencia de trabajo 15-30 KHz



Ciclo de trabajo 9 min* (* ± 5% basado en 20 ° C de temperatura ambiente a máxima potencia)



Cable de red de 2 m



IP IP 21 Grado de protección



Interruptor del circuito principal



Tanque de 2lt
Sistema de refrigeración líquida



Intercambiador de calor hidráulico con ventilador



Directivas y Certificación