



COMBO All Rounder

2 MACHINES EN 1

AVANTAGES UNIQUES

- Panneau de commande écran LCD avec 5 niveaux de puissance
- Carte électronique de puissance
- Groupe radiateur hydraulique
- Câble inducteur long 3 m
- Commande à pédale pneumatique, câble 2,2 m

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur **Combo All Rounder** sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

CARROSSERIE:

- Lunettes arrière dégivrantes/ vitres latérales
- Toit ouvrant automatique en verre
- Baguettes
- Autocollants et logos sans résidus de peinture
- Mastics et/ou matériaux d'isolation phonique
- Goudron
- Colle structurelle

INDUCTION:

- Pneus bloqués
- Géométrie des roues

ACCESSOIRES INCLUS



ART: IND/GLOVE.C
GANT DE CHAUFFAGE



ART: IND/GLASS.C
INDUCTEUR VITRES



ART: IND 5kW/S03
EMBOUT



ART: DENT-001.C
INDUCTEUR BOSSES



ART - COMBO All Rounder

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



485x330x405h mm



700x400x500h mm



15 KG



Puissance d'entrée 3,5 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309



230V/1PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Cycle de service 9 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)



Câble réseau de 2 m



IP IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoirs de 2lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



Directives et certification