



## COMBO All Rounder

2 MACCHINE IN 1

### VANTAGGI UNICI

- Interfaccia pannello di controllo con tastiera e led con 5 livelli di potenza
- Unità scheda di potenza
- Gruppo radiatore idraulico
- Cavo trasformatore induttore 3,0 m
- Interruttore a pedale con cavo 2,2 m

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore **Combo All Rounder** sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

#### COLLISION

- Lunotti termici posteriori/finestrini laterali
- Tetto auto in vetro
- Modanature
- Adesivi e loghi senza residui
- Pittura
- Sigillanti e / o materiali di isolamento acustico
- Catramina
- Colla strutturale

#### INDUZIONE:

- Pneumatici bloccati
- Allineamento delle ruote

### ACCESSORI INCLUSI



ART: IND/GLOVE.C  
GUANTO RISCALDANTE



ART: IND/GLASS.C  
RIMUOVI VETRI



ART: IND 5kW/S03  
52 PUNTALE



ART: DENT-001.C  
RIMUOVI BOLLE



ART - COMBO All Rounder

### PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

#### Specifiche tecniche



485x330x405h mm



700x400x500h mm



15 KG



Potenza di ingresso 3,5 kW - 16 A  
Connessione elettrica IEC60309



230V/1PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 Khz



Ciclo di lavoro 9 min\* (\* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)



2 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 2lt  
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico  
con ventola



Direttive e certificazioni