



HDi 11K230 KB

AVANTAGES UNIQUES

- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Commande en clavier
- (Écran tactile couleur 5" sur demande)
- Câble inducteur long 4,25 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND11kW/M



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi 11K230 KB sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE
CHALEUR IRT




INTERRUPTEUR
À PÉDALE



SHS



WIFI



POIGNÉE POUR
MANIPULATEUR



ART - HDi 11K230 KB

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



156 KG



Puissance d'entrée 11 kW - 32 A
Connexion électrique IEC60309



230V/3PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



ERC UK CA Directives et certification