



## HDi 11K400 KB

### AVANTAGES UNIQUES

- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Commande en clavier
- (Écran tactile couleur 5" sur demande)
- Câble inducteur long 4,25 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND11kW/M



**10+**  
EMBOUS  
OPTIONELS  
SUR  
DEMANDE

### APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi 11K400 KB sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

### OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE  
CHALEUR IRT



INTERRUPTEUR  
À PÉDALE



SHS



WIFI



POIGNÉE POUR  
MANIPULATEUR



ART - HDi 11K400 KB

### PERSONNALISATION SUR DEMANDE

#### Caractéristiques techniques



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



120 KG



Puissance d'entrée 11 kW - 16 A  
Connexion électrique IEC60309



400V/3PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt  
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur  
avec le ventilateur



CE

EAC

UK

CA

Directives et certification