



HDi 11K400 KB

VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello Keyboard di facile utilizzo (Touch Control a colori da 5" su richiesta)
- Cavo induttore 4,25 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND11kW/M



10+
puntali
extra su
richiesta

APPLICAZIONI

Gli induttori di calore **HDi 11K400 KB** sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI CALORE IRT




INTERRUTTORE A PEDALE



SHS



WIFI



MANIGLIA PER PUNTALE



ART - HDi 11K400 KB

PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

Specifiche tecniche



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



120 KG



Potenza di ingresso 11 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico con ventola



Direttive e certificazioni