



## HDi 13K230 TC

### AVANTAGES UNIQUES

- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Écran tactile couleur facile à utiliser de 5"
- Câble inducteur long 4,25 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND11kW/M



**10+**  
EMBOUTS  
OPTIONELS  
SUR  
DEMANDE

### APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi 13K230 TC sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

### OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE  
CHALEUR IRT



INTERRUPTEUR  
À PÉDALE



SHS



WIFI



POIGNÉE POUR  
MANIPULATEUR



ART - HDi 13K230 TC

### PERSONNALISATION SUR DEMANDE

#### Caractéristiques techniques



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



156 KG



Puissance d'entrée 13 kW - 32 A  
Connexion électrique IEC60309



230V/3PH+T 50



Hz



Fréquence de travail 15-30 Khz



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt  
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur  
avec le ventilateur



CE EAC UK CA Directives et certification