



## HDi 13K230 TC

### VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello Touch control a colori da 5" di facile utilizzo
- Cavo induttore 4,25 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND11kW/M



**10+**  
puntali  
extra su  
richiesta

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore **HDi 13K230 TC** sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

### OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI CALORE IRT



INTERRUTTORE A PEDALE



SHS



WIFI



MANIGLIA PER PUNTALE



**ART - HDi 13K230 TC**

### PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

### Specifiche tecniche



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



156 KG



Potenza di ingresso 13 kW - 32 A  
Connessione elettrica IEC60309



230V/3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt  
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico con ventola



**EAC UK CA** Direttive e certificazioni