

HDi 13K400 TC

EINZIGARTIGE VORTEILE

- Anpassungsfähige Messung des Induktivitätsfeldes (Autotuning)
- Elektronischer Sicherheitsschutz
- Einstellung des Heiztemperaturniveaus
- Benutzerfreundlicher Touchbedienpanel 5"
- Langes Induktionskabel 4,25 m
- **Plug and Play** mit art. IND11 kW/M Induktorlanze inklusiv



10+
Induktionsköpfe
extra auf Anfrage



ART - HDi 13K400 TC

ANWENDUNGEN

Die HDi 13K400 TC induktionsheizgeräte sind ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie:

- Lösen von Schrauben und Muttern
- Ausbau oder Austausch von Bolzen oder Aufhängungen
- Warmrichten
- Heizen vor dem Schweißen
- Biegen
- Wärmebehandlungen
- Tempern

OPTIONALS



TIMER



WÄRME-
SENSOR IRT




PEDALSCHALTER



SHS



WIFI



INDUKTORGRIFF

ANPASSUNG NACH KUNDENWUNSCH

Technische Daten:



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



120 KG



Eingangsleistung 13 kW - 32 A
Stromanschluss IEC60309



400V/3PH+T 50



Betriebsfrequenz 15-30 KHz



8 m Netzkabel



IP 21 Schutzart



Hauptschutzschalter



Tank 20lt
Flüssigkeitskühlsystem



Hydraulischer Wärmetauscher mit Lüfter



ERC UK CA Konformitätserklärung