



HDi 16K400 KB

EINZIGARTIGE VORTEILE

- Anpassungsfähige Messung des Induktivitätsfeldes (Autotuning)
- Elektronischer Sicherheitsschutz
- Einstellung des Heiztemperaturniveaus
- Tastaturbedienpanel zum einfachen Gebrauch
- Langes Induktionskabel 4,25 m
- **Plug and Play** mit art. IND16kW/S Induktorlanze inklusiv



10+
Induktionsköpfe
extra auf Anfrage



ART - HDi 16K400 KB

ANWENDUNGEN

Die **HDi 16K400 KB** induktionsheizgeräte sind ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie:

- Lösen von Schrauben und Muttern
- Ausbau oder Austausch von Bolzen oder Aufhängungen
- Warmrichten
- Heizen vor dem Schweißen
- Biegen
- Wärmebehandlungen
- Tempern

OPTIONALS



TIMER



WÄRME-
SENSOR IRT




PEDALSCHALTER



SHS



WIFI



INDUKTORGRIF

ANPASSUNG NACH KUNDENWUNSCH

Technische Daten:



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



130 KG



Eingangsleistung 16 kW - 32 A
Stromanschluss IEC60309



400V/3PH+T 50



Betriebsfrequenz 15-30 Khz



8 m Netzkabel



IP 21 Schutzart



Haupts-Schutzschalter



Tank 20lt
Flüssigkeitskühlsystem



Hydraulischer Wärmetauscher mit Lüfter



CE EAC UK CA Konformitätserklärung