



HDi 16K400 KB

AVANTAGES UNIQUES

- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Commande en clavier
- Câble inducteur long 4,25 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND16kW/S



10+
EMBOUTS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi 16K400 KB sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE
CHALEUR IRT




INTERRUPTEUR
À PÉDALE



SHS



WIFI



POIGNÉE POUR
MANIPULATEUR



ART - HDi 16K400 KB

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



130 KG



Puissance d'entrée 16 kW - 32 A
Connexion électrique IEC60309



400V/3PH+T 50



Hz



Fréquence de travail 15-30 Khz



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



CE

EAC

UK

CA

Directives et certification