



## HDi 16K400 TC

### BENEFICIOS ÚNICOS

- Lectura de campo de inductancia adaptativa (autotuning)
- Protección de seguridad electrónica
- Ajuste del nivel de temperatura de calefacción
- Pantalla táctil a color de 5" fácil de usar
- Cable inductor largo 4,25 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND16kW/S



**10+**  
lanzas  
adicionales  
a pedido

### APLICACIONES

Los inductores de calor HDi 16K400 TC son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Precalentamiento antes de soldar
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Doblamiento
- Tratamientos térmicos
- Recocido

### OPCIONAL



TEMPORIZADOR



SENSOR DE  
TEMPERATURA  
IRT




INTERRUPTOR  
CON PEDAL



SHS



WIFI



AGARRADERA  
PARA LANZA



ART - HDi 16K400 TC

### PERSONALIZACIÓN A PETICIÓN

#### Características técnicas



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



130 KG



Potencia de entrada 16 kW - 32 A  
Conexión eléctrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Hz



Frecuencia de trabajo 15-30 KHz



Cable de red de 8 m



IP 21 Grado de protección



Interruptor del circuito principal



Tanque de 20lt  
Sistema de refrigeración líquida



Intercambiador de calor hidráulico  
con ventilador



EAC UK CA

Directivas y Certificación