



HDi 18K400 TC

BENEFICIOS ÚNICOS

- Lectura de campo de inductancia adaptativa (autotuning)
- Protección de seguridad electrónica
- Ajuste del nivel de temperatura de calefacción
- Pantalla táctil a color de 5" fácil de usar
- Cable inductor largo 4,25 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND16kW/S



10+
lanzas
adicionales
a pedido

APLICACIONES

Los inductores de calor HDi 18K400 TC son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Precalentamiento antes de soldar
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Doblamiento
- Tratamientos térmicos
- Recocido

OPCIONAL



TEMPORIZADOR



SENSOR DE
TEMPERATURA
IRT




INTERRUPTOR
CON PEDAL



SHS



WIFI



AGARRADERA
PARA LANZA



ART - HDi 18K400 TC

PERSONALIZACIÓN A PETICIÓN

Características técnicas



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



130 KG



Potencia de entrada 18 kW - 32 A
Conexión eléctrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Hz



Frecuencia de trabajo 15-30 Khz



Cable de red de 8 m



IP 21 Grado de protección



Interruptor del circuito principal



Tanque de 20lt
Sistema de refrigeración líquida



Intercambiador de calor hidráulico
con ventilador



CE EAC UK CA

Directivas y Certificación