



## HDI 18K400 TC

### VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello Touch control a colori da 5" di facile utilizzo
- Cavo induttore 4,25 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND16kW/S



**10+**  
puntali  
extra su  
richiesta

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore HDi 18K400 TC sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

### OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI CALORE IRT



INTERRUTTORE A PEDALE



SHS



WIFI



MANIGLIA PER PUNTALE



ART - HDi 18K400 TC

### PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

### Specifiche tecniche



550x560x1009h mm



800x850x1350h mm



130 KG



Potenza di ingresso 18 kW - 32 A  
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Hz



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt  
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico con ventola



CE EAC UK CA Direttive e certificazioni