



HDi 21K400 TC

AVANTAGES UNIQUES

- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Écran tactile couleur facile à utiliser de 7 "
- Câble inducteur long 4,25 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND16kW/S



10+
EMBOUTS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE

**POIGNÉE POUR
MANIPULATEUR
INCLUDE**



ART - HDi 21K400 TC

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi 21K400 TC sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE
CHALEUR IRT



INTERRUPTEUR
À PÉDALE



SHS



WIFI

Caractéristiques techniques



600x600x1140h mm



800x850x1350h mm



140 KG



Puissance d'entrée 21 kW - 32 A
Connexion électrique IEC60309



400V/3PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



Directives et certification