



HDi 21K400 TC

VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello Touch control a colori da 7" di facile utilizzo
- Cavo induttore 4,25 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND16kW/S



10+
puntali
extra su
richiesta

**MANIGLIA
PER
PUNTALE
INCLUSA**



ART - HDi 21K400 TC

APPLICAZIONI

Gli induttori di calore **HDi 21K400 TC** sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI CALORE IRT



INTERRUTTORE A PEDALE



SHS



WIFI

PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

Specifiche tecniche



600x600x1140h mm



800x850x1350h mm



140 KG



Potenza di ingresso 21 kW - 32 A
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Hz



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico con ventola



ERC

UK

CA

Direttive e certificazioni