



HDi 23K400 TC

EINZIGARTIGE VORTEILE

- Anpassungsfähige Messung des Induktivitätsfeldes (Autotuning)
- Elektronischer Sicherheitsschutz
- Einstellung des Heiztemperaturniveaus
- Benutzerfreundlicher Farb-Touchscreen 7"
- Langes Induktionskabel 4,25 m
- **Plug and Play** mit art. IND16kW/S Induktorlanze inklusiv



INDUKTORGRIFF
EINSCHLISSLICH

10+
Induktionsköpfe
extra auf Anfrage



ART - HDi 23K400 TC

ANWENDUNGEN

Die HDi 23K400 TC induktionsheizgeräte sind ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie:

- Lösen von Schrauben und Muttern
- Ausbau oder Austausch von Bolzen oder Aufhängungen
- Warmrichten
- Heizen vor dem Schweißen
- Biegen
- Wärmebehandlungen
- Tempern

OPTIONALS



TIMER



WÄRME-
SENSOR IRT



PEDALSCHALTER



SHS



WIFI

Technische Daten:



600x600x1140h mm



800x850x1350h mm



140 KG



Eingangsleistung 23 kW - 63 A
Stromanschluss IEC60309



400V/3PH+T 50



Betriebsfrequenz 15-30 Khz



8 m Netzkabel



IP 21 Schutzart



Haupts-Schutzschalter



Tank 20lt
Flüssigkeitskühlsystem



Hydraulischer Wärmetauscher mit Lüfter



ERC

UK
CA

Konformitätserklärung