



cit[®]

GAMMA COMPLETA | PRESTAZIONI OTTIMALI | A TUTTO TONDO

HDi 8K400 TC

VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Pannello Keyboard di facile utilizzo (Touch Control a colori da 5" su richiesta)
- Cavo induttore 3.0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND5kW/S03



10+
puntali
extra su
richiesta

APPLICAZIONI

Gli induttori di calore **HDi 8K400 TC** sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI
CALORE IRT




INTERRUTTORE
A PEDALE



SHS



WIFI



MANIGLIA PER
PUNTALE



ART - HDi 8K400 TC

PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

Specifiche tecniche



635x525x1080h mm



800x850x1350h mm



59 KG



Potenza di ingresso 8 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



230V/400V 3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico
con ventola



EMC

UK

CA Direttive e certificazioni