



HDi BiDuctor

2 GERÄTE IN 1

EINZIGARTIGE VORTEILE

- Jeder Leistungsmix möglich 11kW-21kW
- Einstellung des Heiztemperaturniveaus
- Anpassungsfähige Messung des Induktivitätsfeldes (Autotuning)
- Elektronischer Sicherheitsschutz
- 2 x Benutzerfreundlicher Touchbedienpanel 7"
- Langes Induktionskabel 4,25 m
- **Plug and Play** mit art. IND16kW/S Induktorlanze inklusiv



ART - HDi 11-11kW Biductor



2x
INDUKTORGRIFF
EINSCHLIESSLICH
21 BIS 25kW

10+
Induktionsköpfe
extra auf Anfrage

ANWENDUNGEN

Die HDi BiDuctor induktionsheizgeräte sind ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie:

- Lösen von Schrauben und Muttern
- Ausbau oder Austausch von Bolzen oder Aufhängungen
- Warmrichten
- Heizen vor dem Schweißen
- Biegen
- Wärmebehandlungen
- Tempern

OPTIONALS



TIMER



WÄRME-
SENSOR IRT




PEDALSCHALTER



SHS



WIFI



INDUKTORGRIFF
11kW BIS 18kW

ANDERE POWER-MISCHUNGEN ZUR VERFÜGUNG

Technische Daten HDi 11-11kW BiDuctor



850x920x1430h mm



1000x1000x1580h mm



220 KG



Power-Mischungen (11kW-11kW)



2 x Eingangsleistung 11kW-16 A
Stromanschluss IEC60309



400V/3PH+T 50 Hz



Betriebsfrequenz 15-30 Khz



8 m Netzkabel



IP 21 Schutzart



Haupts-Schutzschalter



2 Tanks x 20lt
Flüssigkeitskühlsystem



2 x Hydraulischer Wärmetauscher mit
Lüfter



EAC UK CA

Konformitätserklärung