



HDi BiDuctor

2 MÁQUINAS EN 1

BENEFICIOS ÚNICOS

- Cualquier combinación de potencia 11kW-21kW
- Ajuste del nivel de temperatura de calefacción
- Lectura de campo de inductancia adaptativa (autotuning)
- Protección de seguridad electrónica
- 2x Pantallas táctil a color de 7" fácil de usar
- Cable inductor largo 4,25 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND16kW/S



ART - HDi 11-11kW Biductor



10+ lanzas adicionales a pedido

2x AGARRADERAS PARA LANZA INCLUIDAS DESDE 21 A 25KW

OTRAS COMBINACIONES DE POTENCIA DISPONIBLES

APLICACIONES

Los inductores de calor HDi BiDuctor son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Precalentamiento antes de soldar
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Doblamiento
- Tratamientos térmicos
- Recocido

Características técnicas HDi 11-11kW BiDuctor

850x920x1430h mm

1000x1000x1580h mm

220 KG

Combinación de potencia (11kW-11kW)

2 x Potencia de entrada 11kW-16 A
Conexión eléctrica IEC60309

400V/3PH+T 50

Frecuencia de trabajo 15-30 KHz

Cable de red de 8 m

IP IP 21 Grado de protección

Interruptor del circuito principal

2 Tanques x 20lt
Sistema de refrigeración líquida

2 x Intercambiador de calor hidráulico con ventilador

Directivas y Certificación

OPCIONAL



TEMPORIZADOR



SENSOR DE TEMPERATURA IRT




INTERRUPTOR CON PEDAL



SHS



WIFI



AGARRADERA PARA LANZA DESDE 11kW A 18kW