



HDi BiDuctor

2 MACCHINE IN 1

VANTAGGI UNICI

- Qualsiasi mix di potenza 11kW-21kW
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- 2 Pannelli Touch control a colori da 7" di facile utilizzo
- Cavo induttore 4,25 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND16kW/S



ART - HDi 11-11kW Biductor



10+
puntali
extra su
richiesta

2 MANIGLIE
PER PUNTALE
INCLUSE
DA 21 A 25kW

APPLICAZIONI

Gli induttori di calore HDi BiDuctor sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

ALTRI MIX DI POTENZA DISPONIBILI

OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI CALORE IRT



INTERRUTTORE A PEDALE



SHS



WIFI



MANIGLIA PER PUNTALE DA 11kW A 18kW

Specifiche tecniche HDi 11-11kW BiDuctor



850x920x1430h mm



1000x1000x1580h mm



220 KG



Power mix (11kW-11kW)



2 x Potenza di ingresso 11kW-16 A
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50 Hz



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



2 taniche x 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



2 x Scambiatore di calore idraulico con ventola



EAC UK CA Direttive e certificazioni