



HDi Giant

BENEFICIOS ÚNICOS

- Lectura de campo de inductancia adaptativa (autotuning)
- Protección de seguridad electrónica
- Ajuste del nivel de temperatura de calefacción
- Pantalla táctil a color de 7" fácil de usar
- Cable inductor largo 4,25 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND16kW/S



PENDIENTE DE PATENTE

ART - HDi 18kW Giant



10+
lanzas
adicionales
a pedido

**AGARRADERA
PARA LANZA
INCLUIDAS
DESDE 21 A 25KW**

**OTROS TIPOS DE POTENCIAS
DISPONIBLES**

APLICACIONES

Los inductores de calor HDi Giant son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Precalentamiento antes de soldar
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Doblamiento
- Tratamientos térmicos
- Recocido

Características técnicas HDi 18kW Giant

850x920x1430h mm

1000x1000x1580h mm

200 KG

Potencia de entrada 18 kW - 32 A
Conexión eléctrica IEC60309

400V/3PH+T 50 Hz

Frecuencia de trabajo 15-30 KHz

Cable de red de 8 m

IP 21 Grado de protección

Interruptor del circuito principal

2 Tanques x 20lt
Sistema de refrigeración líquida

2 x Intercambiador de calor hidráulico con ventilador

Directivas y Certificación

OPCIONAL



TEMPORIZADOR



SENSOR DE
TEMPERATURA
IRT



INTERRUPTOR
CON PEDAL



SHS



WIFI



AGARRADERA
PARA LANZA
DESDE 11kW A 18kW