



HDi Giant

AVANTAGES UNIQUES

- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Écran tactile couleur facile à utiliser de 7"
- Câble inducteur long 4,25 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND16kW/S



PATENT PENDING

ART - HDi 18kW Giant



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE

POIGNÉE POUR
MANIPULATEUR
INCLUSE
DE 21 À 25KW

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi Giant sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE
CHALEUR IRT



INTERRUPTEUR
À PÉDALE



SHS



WIFI



POIGNÉE POUR
MANIPULATEUR
DE 11 À 18kW

AUTRES TYPES DE PUISSANCE DISPONIBLES

Caractéristiques techniques HDi 18kW Giant

850x920x1430h mm

1000x1000x1580h mm

200 KG

Puissance d'entrée 18 kW - 32 A
Connexion électrique IEC60309

400V/3PH+T 50

Fréquence de travail 15-30 Khz

Câble réseau de 8m

IP 21 Degré de protection

Commutateur de circuit principal

2 x réservoirs de 20lt
Système de refroidissement liquide

2 x Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur

Directives et certification