



## HDi Giant

### VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello Touch control a colori da 7" di facile utilizzo
- Cavo induttore 4,25 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND16kW/S



PATENT PENDING

ART - HDi 18kW Giant



**10+**  
puntali  
extra su  
richiesta

**MANIGLIA  
PER  
PUNTALE  
INCLUSA  
DA 21 A 25kW**

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore HDi Giant sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

### OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI CALORE IRT



INTERRUTTORE A PEDALE



SHS



WIFI



MANIGLIA PER PUNTALE DA 11kW A 18kW

### ALTRI TIPI DI POTENZA DISPONIBILI

#### Specifiche tecniche HDi 18kW Giant



850x920x1430h mm



1000x1000x1580h mm



200 KG



Potenza di ingresso 18 kW - 32 A  
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



2 taniche x 20lt  
Sistema di raffreddamento a liquido



2 x Scambiatore di calore idraulico con ventola



ERC UK CA Direttive e certificazioni