



HDi Runner

BENEFICIOS ÚNICOS

- Lectura de campo de inductancia adaptativa (autotuning)
- Protección de seguridad electrónica
- Ajuste del nivel de temperatura de calefacción
- Pannelo Touch control a colori da 5"
- Cable inductor largo da 10 m
- Máquina portátil para trabajos pesados
- **Plug and Play** con lanza art. IND16kW/S



ART - HDi 16kW Runner



10+
lanzas
adicionales
a pedido

AGARRADERA
PARA LANZA
INCLUIDA

APLICACIONES

Los inductores de calor HDi Runner son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Precalentamiento antes de soldar
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Doblamiento
- Tratamientos térmicos
- Recocido

OTROS TIPOS DE POTENCIA DISPONIBLES

Características técnicas HDi 16kW Runner

600x600x1140h mm
500x250x280h mm

800x1200x1350h mm

140 KG + 13 KG

Potencia de entrada 16 kW - 32 A
Conexión eléctrica IEC60309

400V/3PH+T 50

Frecuencia de trabajo 15-30 KHz

Cable de red de 8 m

IP 21 Grado de protección

Interruptor del circuito principal

Tanque de 20lt
Sistema de refrigeración líquida

Intercambiador de calor hidráulico
con ventilador

Directivas y Certificación

OPCIONAL



TEMPORIZADOR



SENSOR DE
TEMPERATURA
IRT



INTERRUPTOR
CON PEDAL



SHS



WIFI



AGARRADERA
PARA LANZA
DESDE 11kW A 18kW