



## HDi Runner

### AVANTAGES UNIQUES

- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Écran tactile couleur facile à utiliser de 5"
- Câble inducteur long 10 m
- Machine Heavy Duty portable
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND16kW/S



ART - HDi 16kW Runner



**10+**  
EMBOUITS  
OPTIONELS  
SUR  
DEMANDE

**POIGNÉE POUR  
MANIPULATEUR  
INCLUSE  
DE 21 À 25KW**

### APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi Runner sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

### OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE  
CHALEUR IRT



INTERRUPTEUR  
À PÉDALE



SHS



WIFI



POIGNÉE POUR  
MANIPULATEUR  
DE 11 À 18KW

### AUTRES TYPES DE PUISSANCE DISPONIBLES

#### Caractéristiques techniques HDi 16kW Runner

600x600x1140h mm  
500x250x280h mm

800x1200x1350h mm

140 KG + 13 KG

Puissance d'entrée 16 kW - 32 A  
Connexion électrique IEC60309

400V/3PH+T 50

Fréquence de travail 15-30 Khz

Câble réseau de 8m

IP 21 Degré de protection

Commutateur de circuit principal

Réservoir de 20lt  
Système de refroidissement liquide

Échangeur hydraulique de chaleur  
avec le ventilateur

Directives et certification