



HDi Runner

VANTAGGI UNICI

- Autotuning
- Protezione elettronica di sicurezza
- Impostazione del livello di temperatura di riscaldamento
- Pannello Touch control a colori da 5"
- Cavo induttore da 10 m
- Macchina Heavy Duty portatile
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND16kW/S



ART - HDi 16kW Runner



10+
puntali
extra su
richiesta

**MANIGLIA
PER
PUNTALE
INCLUSA**

APPLICAZIONI

Gli induttori di calore HDi Runner sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Riscaldamento per raddrizzamento
- Preriscaldamento prima della saldatura
- Piegatura
- Trattamenti termici
- Ricottura

OPTIONALS



TIMER



SENSORE DI CALORE IRT



INTERRUTTORE A PEDALE



SHS



WIFI



MANIGLIA PER PUNTALE DA 11kW A 18kW

ALTRI TIPI DI POTENZA DISPONIBILI

Specifiche tecniche HDi 16kW Runner



600x600x1140h mm
500x250x280h mm



800x1200x1350h mm



140 KG + 13 KG



Potenza di ingresso 16 kW - 32 A
Connessione elettrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Hz



Livello di frequenza 15-30 KHz



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico con ventola



CE EAC UK CA Direttive e certificazioni