



I DUCTOR All Rounder

BENEFICIOS ÚNICOS

- Pantalla de control LCD digital 7x4 cm
- Perilla de control del selector de dial utilizada para ajustar intensidad de potencia
- Unidad de tablero de potencia
- Accesorio de pedal con cable 2,2 m
- Accesorio removedor de vidrio con cable 2,2 m
- Accesorio guante calefactor con cable 2,2 m
- Calentador de tuercas-pernos con cable 2,2 m
- Eliminación de abolladuras con cable 4,8 m

APLICACIONES

- Ventanas traseras calefaccionadas
- Ventanas laterales
- Vidrio del techo corredizo del automóvil
- Molduras
- Adhesivos y pegatinas sin residuos
- Pintura
- Selladores y/o materiales de aislamiento acústico
- Revestimiento de alquitrán
- Pegamento estructural



ART - I DUCTOR 4.0

Características técnicas



195x360x300h mm



340x430x320h mm



12 KG



Potencia de entrada 3,0 kW - 16 A
Conexión eléctrica IEC60309



230V/1PH - 50/60



Frecuencia de trabajo 19 KHz



Cable de red de 3 m



IP 23 Grado de protección



Interruptor del circuito principal



EAC UK CA

Directivas y Certificación



NUEVO MOTOR AIRE



I DUCTOR 4.0 Suite

Además del "All-rounder" I-DUCTOR 4.0 está disponible en dos combinaciones.

ART - I DUCTOR WS - Workshop Basic

Generador + Calentador de tuercas



ART: IND/BULL 4.0
CALENTADOR DE TUERCAS

ART - I DUCTOR BS - Bodyshop Basic

Generador + Removedor de vidrios



ART: IND/GLASS.C
REMOVEDOR DE VIDRIOS

ACCESORIOS



ART: HP-4.0
MOTOR AIRE



ART: ED-4.0
ACCESORIO COIL



ART: MGBM - 446/1
2 x CUÑA DE PLÁSTICO



ART: IND/GLOVE.C
GUANTE CALEFACTOR



ART: IND/GLASS.C
REMOVEDOR DE VIDRIOS



ART: IND/BULL 4.0
CALENTADOR DE TUERCAS



ART: DENT-001.IC
ELIMINACIÓN DE DENTES