



I DUCTOR All Rounder

AVANTAGES UNIQUES

- Écran de contrôle LCD numérique de 7x4 cm
- Bouton de commande du sélecteur réglage puissance
- Carte électronique de puissance
- Commande à pédale pneumatique, câble 2,2 m

APPLICATIONS

CARROSSERIE:

- Lunettes arrière dégivrantes/ vitres latérales
- Toit ouvrant automatique en verre
- Baguettes
- Autocollants et logos sans résidus de peinture
- Mastics et/ou matériaux d'isolation phonique
- Goudron
- Colle structurelle

INDUCTION:

- Pneus bloqués
- Géométrie des roues

**ART - I DUCTOR/P04****NUOVO MANIPOLATORE
AD ARIA**

Caractéristiques techniques



195x360x300h mm



340x430x320h mm



12 KG

Puissance d'entrée 3,0 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309

230V/1PH - 50/60



Fréquence de travail 19 KHz



câble réseau 3 m



IP 23 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Directives et certification



I DUCTOR 4.0 Suite

En plus du All Rounder **I-DUCTOR 4.0** est disponible en plusieurs combinaisons

ART - I DUCTOR WS - Workshop Basic

Générateur + Chauffe-boulons



ART: IND/BULL 4.0
CHAUFFE-BOULONS

ART - I DUCTOR BS - Bodyshop Basic

Générateur + Inducteur Vitres



ART: IND/GLASS.C
INDUCTEUR VITRES

ACCESSOIRES



ART: HP-4.0
MOTOR AIRE



ART: ED-4.0
ACCESORIO COIL



ART: MGBM - 446/1
2 x CALE EN PLASTIQUE



ART: IND/GLOVE.C
GANT DE CHAUFFAGE



ART: IND/GLASS.C
INDUCTEUR VITRES



ART: IND/BULL 4.0
CHAUFFE-BOULONS



ART: DENT-001.IC
INDUCTEUR BOSSES