



I DUCTOR 4.0

VANTAGGI UNICI

- Display di controllo LCD digitale 7x4 cm
- Manopola di controllo del selettore a quadrante utilizzata per regolare l'intensità di potenza
- Scheda elettronica di potenza
- Comando con interruttore a pedale, cavo 2,0 m

APPLICAZIONI

COLLISION

- Lunotti termici posteriori/finestrini laterali
- Tetto auto in vetro
- Modanature
- Adesivi e loghi senza residui
- Verniciatura
- Sigillanti e / o materiali di isolamento acustico
- Catramina
- Colla strutturale

INDUZIONE:

- Pneumatici bloccati
- Allineamento delle ruote



Specifiche tecniche



195x360x300h mm



340x430x320h mm



12 KG



Potenza di ingresso 3,0 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



230V/1PH - 50/60



Livello di frequenza 19 KHz



3 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP23



Fusibili di protezione



EMC UK CA

Direttive e certificazioni



NUOVO MANIPOLO
AD ARIA



I DUCTOR 4.0 Suite

I-DUCTOR 4.0 è disponibile in due combinazioni

ART - I DUCTOR WS - Workshop Basic

Generatore + Scalda Bulloni



ART: IND/BULL 4.0
SCALDA BULLONI

ART - I DUCTOR BS - Bodyshop Basic

Generatore + Rimuovi Vetri



ART: IND/GLASS.C
RIMUOVI VETRI

ACCESSORI



ART: HP-4.0
MANIPOLATORE AD ARIA



ART: ED-4.0
ACCESSORIO COIL



ART: MGBM - 446/1
2 x CUNEO IN PLASTICA



ART: IND/GLOVE.C
GUANTO RISCALDANTE



ART: IND/GLASS.C
RIMUOVI VETRI



ART: IND/BULL 4.0
SCALDA BULLONI



ART: DENT-001.C
RIMUOVI BOLLE