



it 3.5K230 KB

AVANTAGES UNIQUES

- Réglage du niveau de puissance (kW)
- Clavier (Panneau LCD facile à utiliser avec 5 niveaux de puissance sur demande)
- Câble inducteur long 3,0 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND 5kW/S03



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE



ART - it 3.5K230 KB

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur it 3.5K230 KB sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Flexion
- Retrait des suspensions, amortisseurs, silencieux d'échappement
- Redressement des arbres moteur

OPTIONAL



INTERRUPTEUR
À PÉDALE

LCD

ÉCRAN LCD



CHARIOT

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



500x250x280h mm



710x410x610h mm



13 KG



Puissance d'entrée 3,5 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309



230V/1PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Cycle de service 9 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)



Câble réseau de 2 m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 2lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



EAC UK CA

Directives et certification