



## iT 3.5K230 KB

### VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Keyboard (Pannello LCD con 5 livelli di potenza su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S03



**10+**  
puntali  
extra su  
richiesta

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore iT 3.5K230 KB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

### OPTIONALS



INTERRUTTORE  
A PEDALE



LCD PANEL



TROLLEY



**ART - iT 3.5K230 KB**

### PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

#### Specifiche tecniche



500x250x280h mm



710x410x610h mm



13 KG



Potenza di ingresso 3,5 kW - 16 A  
Connessione elettrica IEC60309



230V/1PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



Ciclo di lavoro 9 min\* (\* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)



2 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 2lt  
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico  
con ventola



Direttive e certificazioni