



iT 4K230 KB

BENEFICIOS ÚNICOS

- Ajuste del nivel de potencia (kW)
- Múltiplos indicadores de temperatura del sistema (°C/°F)
- Keyboard (Panel LCD fácil de usar con 5 niveles de salida de calor bajo pedido)
- Cable inductor largo 3,0 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND 5kW/S03



10+
lanzas
adicionales
a pedido

APLICACIONES

Los inductores de calor iT 4K230 KB son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Doblamiento
- Eliminación de suspensiones, amortiguadores, silenciadores de escape
- Enderezo de los ejes de transmisión

OPCIONAL



INTERRUPTOR
CON PEDAL



PANTALLA
LCD



ART - iT 4K230 KB

PERSONALIZACIÓN A PETICIÓN

Características técnicas



400x340x830h mm



800x800x1280h mm



50 KG



Potencia de entrada 3,7 kW - 16 A
Electrical connector IEC60309



230V/1PH+T 50



Frecuencia de trabajo 15-30 KHz



Ciclo de trabajo 15 min* (* ± 5% basado en 20 °C de temperatura ambiente a máxima potencia)



Cable de red de 8 m



IP 21 Grado de protección



Interruptor del circuito principal



Tanque de 20lt
Sistema de refrigeración líquida



ERC UK CA Directivas y Certificación