



iT 4K230 KB

AVANTAGES UNIQUES

- Réglage du niveau de puissance (kW)
- Indicateurs de température multiples (°C/°F)
- Clavier (Panneau LCD facile à utiliser avec 5 niveaux de puissance sur demande)
- Câble inducteur long 3,0 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND 5kW/S03



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur iT 4K230 KB sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Flexion
- Retrait des suspensions, amortisseurs, silencieux d'échappement
- Redressement des arbres moteur

OPTIONAL



LCD

INTERRUPTEUR ÉCRAN LCD
À PÉDALE



ART - iT 4K230 KB

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



400x340x830h mm



800x800x1280h mm



50 KG



Puissance d'entrée 3,7 kW - 16 A
Electrical connector IEC60309



230V/1PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Cycle de service 15 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



ERC UK CA Directives et certification