



## iT 4K230 KB

### VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Sistema multiplo di indicatore della temperatura (°C/°F)
- Keyboard (Pannello LCD con 5 livelli di potenza su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S03



**10+**  
puntali  
extra su  
richiesta

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore iT 4K230 KB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

### OPTIONALS



**LCD**

INTERRUTTORE LCD PANEL  
A PEDALE



ART - iT 4K230 KB

### PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

#### Specifiche tecniche

 400x340x830h mm

 800x800x1280h mm

 50 KG

 Potenza di ingresso 3,7 kW - 16 A  
Electrical connector IEC60309

 230V/1PH+T 50 

 Livello di frequenza 15-30 KHz

 Ciclo di lavoro 15 min\* (\* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)

 8 m Cavo elettrico

**IP** Grado di protezione IP21

 Fusibili di protezione

 Tanica 20lt  
Sistema di raffreddamento a liquido

 **EAC UK CA** Direttive e certificazioni