



## iT 5K230 KB

### BENEFICIOS ÚNICOS

- Ajuste del nivel de potencia (kW)
- Múltiplos indicadores de temperatura del sistema (°C/°F)
- Keyboard (Panel LCD fácil de usar con 5 niveles de salida de calor bajo pedido)
- Cable inductor largo 3,0 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND 5kW/S03



**10+**  
lanzas  
adicionales  
a pedido

### APLICACIONES

Los inductores de calor iT 5K230 KB son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Doblamiento
- Eliminación de suspensiones, amortiguadores, silenciadores de escape
- Enderezo de los ejes de transmisión

### OPCIONAL



INTERRUPTOR  
CON PEDAL



PANTALLA  
LCD



ART - iT 5K230 KB

### PERSONALIZACIÓN A PETICIÓN

#### Características técnicas

 400x340x1000h mm

 800x800x1280h mm

 53 KG

 Potencia de entrada 5 kW - 16 A  
Conexión eléctrica IEC60309

 230V/3PH+T 50  50 Hz  
230V/1PH+T 50

 Frecuencia de trabajo 15-30 KHz

 Ciclo de trabajo 30 min\* (\* ± 5% basado en 20 ° C de temperatura ambiente a máxima potencia)

 Cable de red de 8 m

**IP** IP 21 Grado de protección

 Interruptor del circuito principal

 Tanque de 20lt  
Sistema de refrigeración líquida

 Intercambiador de calor hidráulico con ventilador

   Directivas y Certificación