



iT 5K230 KB

AVANTAGES UNIQUES

- Réglage du niveau de puissance (kW)
- Indicateurs de température multiples (°C/°F)
- Clavier (Panneau LCD facile à utiliser avec 5 niveaux de puissance sur demande)
- Câble inducteur long 3,0 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND 5kW/S03



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur iT 5K230 KB sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Flexion
- Retrait des suspensions, amortisseurs, silencieux d'échappement
- Redressement des arbres moteur

OPTIONAL



LCD

INTERRUPTEUR ÉCRAN LCD
À PÉDALE



ART - iT 5K230 KB

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



400x340x1000h mm



800x800x1280h mm



53 KG



Puissance d'entrée 5 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309



230V/3PH+T 50
230V/1PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Cycle de service 30 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



ERAC UK CA

Directives et certification