



iT 5K230 KB

VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Sistema multiplo di indicatore della temperatura (°C/°F)
- Keyboard (Pannello LCD con 5 livelli di potenza su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S03



10+
puntali
extra su
richiesta

APPLICAZIONI

Gli induttori di calore iT 5K230 KB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

OPTIONALS



LCD

INTERRUTTORE LCD PANEL
A PEDALE



ART - iT 5K230 KB

PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

Specifiche tecniche



400x340x1000h mm



800x800x1280h mm



53 KG



Potenza di ingresso 5 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309



230V/3PH+T 50
230V/1PH+T 50



Livello di frequenza 15-30 KHz



Ciclo di lavoro 30 min* (* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)



8 m Cavo elettrico



IP Grado di protezione IP21



Fusibili di protezione



Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido



Scambiatore di calore idraulico
con ventola



Direttive e certificazioni