



iT 5K230 KB Lite

AVANTAGES UNIQUES

- Réglage du niveau de puissance (kW)
- Clavier (Panneau LCD facile à utiliser avec 5 niveaux de puissance sur demande)
- Câble inducteur long 3,0 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND 5kW/S03



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE



ART - iT 5K230 KB Lite

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur iT 5K230 KB Lite sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Flexion
- Retrait des suspensions, amortisseurs, silencieux d'échappement
- Redressement des arbres moteur

OPTIONAL



LCD

INTERRUPTEUR ÉCRAN LCD
À PÉDALE

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques

400x340x1000h mm

800x800x1280h mm

50 KG

Puissance d'entrée 5 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309

230V/3PH+T 50 Hz
230V/1PH+T 50

Fréquence de travail 15-30 KHz

Cycle de service 20 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)

Câble réseau de 8m

IP IP 21 Degré de protection

Commutateur de circuit principal

Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide

EAC UK CA Directives et certification