



## iT 5K230 KB Lite

### VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Keyboard (Pannello LCD con 5 livelli di potenza su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S03



**10+**  
puntali  
extra su  
richiesta

### APPLICAZIONI

Gli induttori di calore iT 5K230 KB Lite sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

### OPTIONALS



**LCD**

INTERRUTTORE LCD PANEL  
A PEDALE



**ART - iT 5K230 KB Lite**

### PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

#### Specifiche tecniche

400x340x1000h mm

800x800x1280h mm

50 KG

Potenza di ingresso 5 kW - 16 A  
Connessione elettrica IEC60309

230V/3PH+T 50 Hz  
230V/1PH+T 50

Livello di frequenza 15-30 KHz

Ciclo di lavoro 20 min\* (\* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)

8 m Cavo elettrico

**IP** Grado di protezione IP21

Fusibili di protezione

Tanica 20lt  
Sistema di raffreddamento a liquido

**EAC UK CA** Direttive e certificazioni