



iT 5K400 KB

BENEFICIOS ÚNICOS

- Ajuste del nivel de potencia (kW)
- Keyboard (Panel LCD fácil de usar con 5 niveles de salida de calor bajo pedido)
- Cable inductor largo 3,0 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND 5kW/S03



10+
lanzas
adicionales
a pedido

APLICACIONES

Los inductores de calor iT 5K400 KB son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Doblamiento
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Enderezo de los ejes de transmisión

OPCIONAL



INTERRUPTOR
CON PEDAL



PANTALLA
LCD



ART - iT 5K400 KB

PERSONALIZACIÓN A PETICIÓN

Características técnicas



400x340x1000h mm



800x800x1280h mm



66 KG



Potencia de entrada 5 kW - 16 A
Conexión eléctrica IEC60309



400V/3PH+T 50



Frecuencia de trabajo 15-30 Khz



Ciclo de trabajo 30 min* (* ± 5% basado en 20 ° C de temperatura ambiente a máxima potencia)



Cable de red de 8 m



IP 21 Grado de protección



Interruptor del circuito principal



Tanque de 20lt
Sistema de refrigeración líquida



Intercambiador de calor hidráulico
con ventilador



EAC UK CA

Directivas y Certificación