



iT 5K400 KB

AVANTAGES UNIQUES

- Réglage du niveau de puissance (kW)
- Clavier (Panneau LCD facile à utiliser avec 5 niveaux de puissance sur demande)
- Câble inducteur long 3,0 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND 5kW/S03



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE



ART - iT 5K400 KB

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur iT 5K400 KB sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Flexion
- Retrait des suspensions, amortisseurs, silencieux d'échappement
- Redressement des arbres moteur

OPTIONAL



LCD

INTERRUPTEUR ÉCRAN LCD
À PÉDALE

PERSONNALISATION SUR DEMANDE

Caractéristiques techniques



400x340x1000h mm



800x800x1280h mm



66 KG



Puissance d'entrée 5 kW - 16 A
Connexion électrique IEC60309



400V/3PH+T 50



Fréquence de travail 15-30 Khz



Cycle de service 30 min* (*±5% basé sur
Température ambiante de 20°C à puissance maximale)



Câble réseau de 8m



IP 21 Degré de protection



Commutateur de circuit principal



Réservoir de 20lt
Système de refroidissement liquide



Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur



Directives et certification