



iT 6K400 LCD

BENEFICIOS ÚNICOS

- Ajuste del nivel de potencia (kW)
- Múltiplos indicadores de temperatura del sistema (°C/°F)
- Panel LCD fácil de usar con 5 niveles de salida de calor (Keyboard bajo pedido)
- Cable inductor largo 3,0 m
- **Plug and Play** con lanza art. IND 5kW/S03



10+
lanzas
adicionales
a pedido

APLICACIONES

Los inductores de calor iT 6K400 LCD son ideales para una amplia gama de aplicaciones como:

- Liberación de tornillos/tuercas
- Liberación y reemplazo de pasadores o cojinetes
- Doblamiento
- Eliminación de suspensiones, amortiguadores, silenciadores de escape
- Enderezo de los ejes de transmisión

OPCIONAL



INTERRUPTOR
CON PEDAL



ART - iT 6K400 LCD

PERSONALIZACIÓN A PETICIÓN

Características técnicas

400x340x1000h mm

800x850x1280h mm

66 KG

Potencia de entrada 6 kW - 16 A
Conexión eléctrica IEC60309

400V/3PH+T 50 Hz

Frecuencia de trabajo 15-30 KHz

Ciclo de trabajo 30 min* (* ± 5% basado en 20 ° C de temperatura ambiente a máxima potencia)

Cable de red de 8 m

IP IP 21 Grado de protección

Interruptor del circuito principal

Tanque de 20lt
Sistema de refrigeración líquida

Intercambiador de calor hidráulico con ventilador

CE **EAC** **UK** **CA** Directivas y Certificación