



## iT 6K400 LCD

### AVANTAGES UNIQUES

- Réglage du niveau de puissance (kW)
- Indicateurs de température multiples (°C/°F)
- Panneau LCD facile à utiliser avec 5 niveaux de puissance (clavier sur demande))
- Câble inducteur long 3,0 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND 5kW/S03



**10+**  
EMBOUS  
OPTIONELS  
SUR  
DEMANDE

### APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur iT 6K400 LCD sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Flexion
- Retrait des suspensions, amortisseurs, silencieux d'échappement
- Redressement des arbres moteur

### OPTIONAL



INTERRUPTEUR  
À PÉDALE



ART - iT 6K400 LCD

### PERSONNALISATION SUR DEMANDE

#### Caractéristiques techniques

400x340x1000h mm

800x850x1280h mm

66 KG

Puissance d'entrée 6 kW - 16 A  
Connexion électrique IEC60309

400V/3PH+T 50 Hz

Fréquence de travail 15-30 Khz

Cycle de service 30 min\* (\*±5% basé sur Température ambiante de 20°C à puissance maximale)

Câble réseau de 8m

**IP** IP 21 Degré de protection

Commutateur de circuit principal

Réservoir de 20lt  
Système de refroidissement liquide

Échangeur hydraulique de chaleur avec le ventilateur

**CE** **EAC** **UK** **CA** Directives et certification