



iT 6K400 LCD

VANTAGGI UNICI

- Impostazione del livello di potenza (kW)
- Sistema multiplo di indicatore della temperatura (°C/°F)
- Pannello LCD con 5 livelli di potenza (Keyboard su richiesta)
- Cavo induttore 3,0 m
- **Pronte all'uso** con puntale art. IND 5kW/S03



10+
puntali
extra su
richiesta

APPLICAZIONI

Gli induttori di calore iT 6K400 LCD sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni come:

- Sbloccaggio di bulloni/dadi
- Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
- Piegatura
- Rimozione di sospensioni, ammortizzatori e marmitte
- Raddrizzatura alberi motore

OPTIONALS



LCD

INTERRUTTORE LCD PANEL
A PEDALE



ART - iT 6K400 LCD

PERSONALIZZAZIONE SU RICHIESTA

Specifiche tecniche

400x340x1000h mm

800x850x1280h mm

66 KG

Potenza di ingresso 6 kW - 16 A
Connessione elettrica IEC60309

400V/3PH+T 50 Hz

Livello di frequenza 15-30 KHz

Ciclo di lavoro 30 min* (* ± 5% temperatura ambiente @ massima potenza)

8 m Cavo elettrico

IP Grado di protezione IP21

Fusibili di protezione

Tanica 20lt
Sistema di raffreddamento a liquido

Scambiatore di calore idraulico con ventola

Direttive e certificazioni