



HDi BiDuctor

2 MACHINES EN 1

AVANTAGES UNIQUES

- Toute combinaison de puissance 11kW-21kW
- Réglage du niveau de température de chauffage
- Syntonisation automatique (autotuning)
- Protection électronique de sécurité
- 2 x Écrans tactiles couleur facile à utiliser de 7"
- Câble inducteur long 4,25 m
- **Prêtes à l'emploi** avec embout art. IND16kW/S



ART - HDi 11-11kW Biductor



10+
EMBOUS
OPTIONELS
SUR
DEMANDE

2xPOIGNÉES POUR
MANIPULATEUR
INCLUDE
DE 21 À 25KW

APPLICATIONS

Les inducteurs de chaleur HDi BiDuctor sont idéaux pour un large éventail d'applications telles que:

- Déverrouillage des boulons/vis
- Relâchement et remplacement d'épingles ou de roulements
- Chauffage pour lisser
- Préchauffage avant soudure
- Flexion
- Durcissement
- Recuite

AUTRES MÉLANGES DE PUISSANCE DISPONIBLES

Caractéristiques techniques HDi 11-11kW BiDuctor

850x920x1430h mm

1000x1000x1580h mm

220 KG

Combinaison de puissance (11kW-11kW)

2 x Puissance d'entrée 11kW-16 A
Connexion électrique IEC60309

400V/3PH+T 50

Fréquence de travail 15-30 Khz

Câble réseau de 8m

IP IP 21 Degré de protection

Commutateur de circuit principal

2 x réservoirs de 20lt
Système de refroidissement liquide

2 x Échangeur hydraulique de chaleur
avec le ventilateur

Directives et certification

OPTIONAL



TIMER



CAPTEUR DE
CHALEUR IRT




INTERRUPTEUR
À PÉDALE



SHS



WIFI



POIGNÉE POUR
MANIPULATEUR
DE 11 À 18kW